
FUTURA HÍGÍTÓ

Teknosolv 9500

TÍPUS ÉS HASZNÁLAT

A FUTURA hígító egy olyan oldószer, amelyet a FUTURA sorozat tixotrópiás állagának csökkentésére lehet felhasználni. Így a festékek állaga lehet vé teszi a szórópisztollyal való felvitelt

M SZAKI ADATOK

Kiszerezés: 1 liter

T ZVESZÉLYESSÉG

T z- és robbanásveszélyes: „B”.

MUNKAVÉDELEM

T z és robbanásveszélyes: „B” LT: csoport 1. Tartalmaz 15-50 % oldószerbenzint (aromatartalom 15 %). Belélegezve az egészségre ártalmas. Oldószer zöknek a munkahely légtérébe való jutását meg kell akadályozni vagy biztosítani a hatékony leveg cserét, illetve megfelelő légzésvéd t kell használni. Gyermekek el l elzárandó.

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLY SZÁM

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jelleg ek és függnek pl. a szint l és az anyag fényét l. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felel sséget csak az anyag min ségért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi min ségellen rzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltér alkalmazásból ered kárért és veszteségért felel sséget nem vállalunk. Az anyag min ségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu