
TEKNOSOLV 6060

Teknosolv 9520

TÍPUS ÉS HASZNÁLAT

Els sorban élelmiszeriparban történ festés során alkalmazott festékek hígítására szolgál, annak érdekében hogy elkerüljük az oldószer illat és íz károsító hatásait. Etil szilikát festék (Teknozinc SS) hígítására és a használt szerszámok tisztítására szolgál.
Felhasználható szerszámtisztításra, amikor szórással történ alkalmazás során oldószeres festékr l vizes festékre térünk át.

FELHASZNÁLÁS

A hígítót állandó keverés közben, óvatosan adagoljuk a festékhez, a termék adatlapjában javasolt mennyiségben.

T ZVESZÉLYESSÉG

T z- és robbanásveszélyes: „B”.

MUNKAVÉDELEM

T z- és robbanásveszélyes LT: csoport 1. Tartalmaz izopropanol-t 50% felett. Belélegezve az egészségre ártalmas. Oldószerg zöknek a munkahely légterébe való jutását meg kell akadályozni vagy biztosítani kell a hatékony légcserét, illetve megfelel légzésvéd t kell használni. Gyermekek el l elzárandó !

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLY SZÁM

OKBI-VABO/1091/2008

TARTALMAZ

Izopropanol 50 % felett

VESZÉLYJELZÉS

"F" T zveszélyes , Xi Irritatív

Az adatlapon lév információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jelleg ek és függnék pl. a színt l és az anyag fényét l. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felel sséget csak az anyag min ségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi min ségellen rzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltér alkalmazásból ered kárért és veszteségért felel sséget nem vállalunk. Az anyag min ségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu