

---

## VALUE

### Beltéri falfesték

---

**TÍPUS** Matt, vízbázisú, akrilát tartalmú diszperziós festék bels falfelületek festésére.

**HASZNÁLAT** Használható el z leg festett és új felületek alapozó, közbens és fed festésére, beltéren k , vakolat, beton, tégl, gipsz, tapéta, fából készült építési lemezek festésére amennyiben matt felület az elvárás.

---

**M SZAKI ADATOK** EU VOC határérték (kat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010.  
VOC tartalom: max. 10 g/l.

Száranyagtartalom: Kb. 30 % térfogategységenként.  
S r ség: Kb. 1,3 g/ml.

Kiadósság: El z leg festett felületen: 10-12 m<sup>2</sup>/l.  
Alapozóként, fafelületeken: 7-9 m<sup>2</sup>/l. Beton és glettelt felületen: 7-9 m<sup>2</sup>/l

Száradási id +23 °C-on, relatív páratartalom 50 %:  
Porszárz 1/2 óra elteltével, újrafesthet 2 óra múlva.

Hígítás: Vízzel.

Fénycsoport: Matt.

Színek: Fehér, a Teknomix színezési rendszerben színezheth , Teknocolor, NCS, Monicolor, Symphony, RAL, stb. színekártyák alapján.

Kiszerezés: 10 liter.

---

**HULLADÉKKEZELÉS** Ne öntsük a festéket csatornába, vizekbe és talajba. A folyékony hulladékot a megfelel helyre kell elszállítani. A megkeményedett festéket tartalmazó kanna újra felhasználható vagy normál szemétkerakó helyre szállítható.

---

**BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK** Lásd Biztonsági adatlap.

---

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**A felület előkészítése** Tisztítsuk meg a festendő felületet portól és piszoktól. Az előzőleg már festett felületet megfelelő mosószerrel mossuk le. Csiszoljuk le a fényes felületeket. Szüntessük meg az egyenetlenségeket, csiszoljuk le a glettelést és távolítsuk el a port a felületről. A felület közvetlenül festhető VALUE beltéri festékkel.

**Alkalmazás** Alaposan keverjük fel, 1-2 rétegben hordjuk fel.

**Alkalmazási feltételek** Az alkalmazás és a száradás ideje alatt a levegő, a festendő felület és a festék hőmérsékletének  $+ 5^{\circ} \text{C}$  fölött, a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie.

---

**TÁROLÁS** Fagyveszélyes. Száraz, hővös helyen, jól zárt edényzetben tároljuk.

**Szavatossági idő** 5 év.  
**Gyártási idő** Dobozokon feltüntetve.

---

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

---

**Gyártó**  
**Forgalmazó**

**TEKNOS OY** Helsinki, Finnország  
**PIKTOR-DEPO KFT.** 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556  
E-mail: [info@teknosfestek.hu](mailto:info@teknosfestek.hu) Honlap: [www.teknosfestek.hu](http://www.teknosfestek.hu)